



Modell: agile matrix
 Artikelnummer: MT13-1-114-999-FB8033-2
 Farbe: schwarz



Möbeltyp: Sitzmöbel
 Sitzmöbeltyp: ergonomischer Bürodrehstuhl
 Sitzdauer: 8 h
 Belastbarkeit: 150 kg
 Abmessungen B / T / H min.: 63 / 63 / 115 cm
 Zertifizierung: Tüv GS
 Gewicht: 17.80 kg
 Standardanlieferung: komplett montiert als Chair in a Box, keine Montage erforderlich



Stuhlmechanik: Synchronmechanik
 sensosit® Sitztechnologie: mit: rotiert dank flexibler Rückenlehne, aktiviert dank frei beweglicher Sitzneige, stabilisiert dank integrierter Lordosenstütze
 Gegenkrafteinstellung: automatisch: gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegendrucks, individuell feinjustierbar



Armlehnen: 4-fach verstellbar (Höhe, Breite, Pad-Tiefe, Pad-Rotation), schwarz, mit Aluminiumträger und weicher Armlaufflage
 Armlehnen Auflage: Polyurethan schwarz



Sitztyp: Standardsitz, gepolstert, Polsterdicke 50 mm
 Sitzverstellung: Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzneigung: automatisch, frei beweglich nach vorn

Sitzbreite: 480 mm
 Sitzhöhe: stufenlos verstellbar, durch Sicherheitsgasfeder schwarz mit komfortabler Tiefenfederung

Sitzhöhe min. - max.: 420 - 550 mm
 Sitztiefe: stufenlos verstellbar

Sitztiefe min. - max.: 440 - 510 mm
 Sitzbezug Material: Stoff, Büro+Objekt, Fidivi Bondai, 100 % Polyester, Garn nach Öko-Tex Standard 100




Sitzbezug Strapazierfähigkeit: ≥ 150.000 Scheuertouren Martindale

Rückenausführung: Netz-Rückenlehne, hoch mit Aufsatz, mit flexiblem Schulterbereich
 Rückenverstellung: Rückenneigung, Arretierung der Rückenlehne in Nullposition, Wegbegrenzung nach hinten

Rückenunterstützung: mit integrierter Lordosenstütze zur konstanten Entlastung des unteren Rückens, stufenlos höhenverstellbar

Rückenbreite: 440 mm
 Rückenhöhe: nicht verstellbar

Rückenhöhe min. - max.: 710 - 710 mm
 Rückenbezug Material: 3D-Klimakonturstrick, Büro+Objekt, 100 % Polyester, Garn nach Öko-Tex Standard 100 Produktklasse 1



Rückenbezug Strapazierfähigkeit: ≥ 100.000 Scheuertouren Martindale

Fuß: 5-Arm Fußkreuz
 Fuß Material: Aluminium
 Fuß Oberfläche: poliert
 Fuß Durchmesser: 630 mm
 Rolle, Gleiter: Doppel-Lenkrollen Ø 65 mm
 Rolle, Gleiter Typ: weiche Rollen, unbelastet gebremst, universell einsetzbar auf allen Böden, v.a. geeignet für harte und elastische Böden – Parkett, Fliesen, Holz, Laminat, Linoleum, PVC, Vinyl, Stein oder Beton